

# Klarstellung: Feuer- und Rauchschutztüren

(Austria Schweiz)  
Seite 1 von 3

Diese Klarstellung gilt als Freigabe zur Fertigung.

Kunde: \_\_\_\_\_

Fortlaufende Türnummer: \_\_\_\_\_

Versandanschrift: \_\_\_\_\_ Geschoß: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./Kom.: \_\_\_\_\_ ☎

Datum: \_\_\_\_\_ Terminwunsch: \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_ /

Zulassungsausführung Austria  Zulassungsausführung Schweiz

**Fortlaufende Tornummer:** \_\_\_\_\_ **LV-Position** \_\_\_\_\_ **Preis €** \_\_\_\_\_

**Türtyp:**  STS – Feuerschutztür flächenbündig **Feuerschutzklasse:**  EI<sub>2</sub> 30  
 STU – Feuerschutztür Dickfals  EI<sub>2</sub> 90  
 EI<sub>2</sub> 0  
**Rauchschutz Sm:**

**Schalldämmend:**  EI<sub>2</sub> 30 bis max. 32 dB (STS, STU)  
 EI<sub>2</sub> 90 bis max. 37 dB (STS, STU)  
 EI<sub>2</sub> 30 bis max. 42 dB (doppelte Dichtungsebene, nur STS)

**Aufgehrichtung:**  DIN links  DIN rechts

**Zusatzbeschriftung Zarge:** \_\_\_\_\_

**Zusatzbeschriftung Türblatt:** \_\_\_\_\_

**Lieferumfang:**  nur Zarge  nur Türblatt  
 komplett

**Flügelanzahl:**  einflügelig **Stocklichte BxH:** mm \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_  
 zweiflügelig **Mauerlichte BxH:** mm \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_  
 feststehendes Oberteil **LDH (bei Oberteil):** mm \_\_\_\_\_  
 Oberlichte EI<sub>2</sub> 0  
**Flügelteilung:**  gleiche Teilung **GF LDB:** mm \_\_\_\_\_  
 Einschränkung Flügelteilung SF min: 475mm, GF max. 1250mm

**Erforderliche Lichte Durchgangsbreite:** bei 180° Öffnung \_\_\_\_\_ mm  
 bei 90° Öffnung \_\_\_\_\_ mm

**Oberteil\*:**  Oberteilhöhe: \_\_\_\_\_ mm  
 Durchgangslichte: \_\_\_\_\_ mm (\*Mindesthöhe 300mm, Maximalhöhe 1000mm)

**Oberfläche / Material:**  verzinkt  verzinkt und grundiert ähnl. RAL 9002\*  
 Edelstahl V2A kreismattiert (nur Deckblech Türblatt)  Edelstahl V2A, K240

**Türblatt pulverbesch. RAL:\*** \_\_\_\_\_ **Zarge pulverbesch. RAL:\*** \_\_\_\_\_

\* entweder Rahmenaußenmaß -Höhe oder Rahmenaußenmaß -Breite dürfen 2400 mm nicht überschreiten (max. Ofendurchgang von 2400 x 6000 x 400 mm)

**Zarge**  Steck- Schraub Zarge  verschweißte Zarge (bis 2400mm)

**Zargentyp:**  Blockzarge WP 62/55 mm  Blockzarge WP 62/75 mm  
 Blockzarge 95/55 mm  Blockzarge 95/75 mm  Blockzarge 105/100 mm  
 Eckzarge 40 mm  Flächenbündige Montage Blockzarge Bandseitig  
 Eckzarge 20 mm  Flächenbündige Montage Blockzarge Bandgegens.  
 Umfassungszarge, Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm  
 Umfassungszarge 2-schalig, Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm

**4-seitig umlaufend**  Zarge und Tür  nur Türblatt  Sonderzarge, Skizze: \_\_\_\_\_

**Bodeneinstand:** \_\_\_\_\_ mm

**Bodenschwelle:** \_\_\_\_\_ mm

**Schattennut:**  beidseitig  nur gegenbandseitig  nur bandseitig

**Befestigungsart:**  Dübel Beton / MW / Porenbeton  Maueranker  
 Stahlkonstruktion  GK - Wand  
 Sonder: \_\_\_\_\_

**Zargenaufdoppelung \***  \_\_\_\_\_ \* Aufdoppelung min: 15mm, maximale Gesamtspiegelbreite 115mm

**Zargendämmpaket**  T0 Zargen mit Wolle gefüllt (nicht Eckzargen, Brandschutzzargen Standard)

Kunde: \_\_\_\_\_ Fortlaufende Türnummer: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./Kom.: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

		LV-Position	Preis €
<b>Bänder</b> <b>Bandtyp:</b> <input type="checkbox"/> (VSX) verzinkt <input type="checkbox"/> (VLX) Edelstahl <input type="checkbox"/> Verdeckt liegendes Band (nur STS EI <sub>2</sub> 30) <input type="checkbox"/> Schwarte VSX in RAL nach Wahl _____			
<b>Bandanzahl:</b> _____ Stück <input type="checkbox"/> Band 3 - mittig <input type="checkbox"/> Band 3 – 200 mm <b>Sonstige Bänder:</b> _____			
<b>Schließbleche</b> <input type="checkbox"/> Flächenbündige Edelstahl- Schließbleche mit Kantenschutz (optional bei 1flg. Türen) <input type="checkbox"/> Vorgerichtet für E- Öffner (optional)			
<b>Schloss</b> <b>Gehflügel / Türblatt:</b> <input type="checkbox"/> BKS 1206 Kl. 5 (Standard) <b>Standflügel:</b> <input type="checkbox"/> BKS 1899 Falztreibriegelschloss Dorn 30, + 1895 (Standard) <input type="checkbox"/> BKS 1206 komplett in Edelstahl <input type="checkbox"/> BKS 1899 Falztreibriegelschloss Dorn 45, + 1895 <input type="checkbox"/> BKS 2320 / 2321 (Panik B) <input type="checkbox"/> BKS 2390 + 1895 (Panik) <input type="checkbox"/> BKS 2326 / 2329 (Panik E) <input type="checkbox"/> BKS 2392 (mit E-Öffner) + 1895 (Panik) <input type="checkbox"/> BKS 2120 / 2121 - selbstverriegelnd (Panik B) <input type="checkbox"/> BKS 2190 + 1895 (Panik) <input type="checkbox"/> BKS 2126 / 2129 - selbstverriegelnd (Panik E) <input type="checkbox"/> Nicht sperrbar <input type="checkbox"/> Panik einwärts <input type="checkbox"/> Kaba <input type="checkbox"/> Kaba <input type="checkbox"/> SVP-Schloss: _____ <input type="checkbox"/> <b>Sonstige Schlösser:</b> <input type="checkbox"/> SVP-Schloss: _____                      _____ <input type="checkbox"/> Nicht sperrbar                      _____ <b>Sonstige Schlösser:</b> <input type="checkbox"/> _____			
<b>Schließer</b> <b>Schließertyp:</b> <input type="checkbox"/> <b>1-flügelig</b> <b>Schließertyp:</b> <input type="checkbox"/> <b>2-flügelig</b> <input type="checkbox"/> Geze HDC 35 <input type="checkbox"/> Geze HDC 35 mit Schließfolgeregelung SR 90 <input type="checkbox"/> Geze HDC 35 in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Geze HDC 35 mit SFR in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Geze 4000 silber <input type="checkbox"/> Geze 4000 silber mit SFR <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 silber <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 ISM silber <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 in Edelstahloptik <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 in Edelstahloptik <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Geze TS 5000 in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 silber <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 GSR silber <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 in Edelstahloptik <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 in Edelstahloptik <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Dorma TS 93 in RAL: _____ <input type="checkbox"/> Dorma ITS 96 silber <input type="checkbox"/> Dorma ITS 96 GSR silber <input type="checkbox"/> vorgerichtet für TS: (keine Bohrungen an Türblatt oder Zarge, ITS96 Vorrichtungen nicht möglich) <input type="checkbox"/> vorgerichtet für TS: _____ <b>Sonstiges:</b> <input type="checkbox"/> _____ <b>Sonstiges:</b> <input type="checkbox"/> _____ <b>Gleitschiene:</b> <input type="checkbox"/> Elektromechanische Feststellung (nicht möglich bei HDC 35) <b>Gleitschiene:</b> <input type="checkbox"/> Elektromechanische Feststellung (nicht möglich bei HDC 35) <input type="checkbox"/> Elektromechanische Feststellung mit Rauchschaltzentrale (nicht möglich bei HDC 35) <input type="checkbox"/> Elektromechanische Feststellung mit Rauchschaltzentrale (nicht möglich bei HDC 35) <input type="checkbox"/> Öffnungsdämpfer <input type="checkbox"/> mech. Rastfeststellung (nur EI <sub>2</sub> 0)			
<b>Schließermontage:</b> <input type="checkbox"/> Normalmontage bandseitig <input type="checkbox"/> Überkopfmontage bandseitig <input type="checkbox"/> Normalmontage gegenbandseitig <input type="checkbox"/> Überkopfmontage gegenbandseitig <input type="checkbox"/> Normalmontage bandgegenseitig mit Sturzfutterwinkel <input type="checkbox"/> Ohne Schließer (EI <sub>2</sub> 0)			



Kunde: \_\_\_\_\_ Fortlaufende Türnummer: \_\_\_\_\_

Bestell-Nr./Kom.: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

		LV-Position	Preis €
<b>Sonderzubehör</b>			
<b>Feststellanlage / Anker:</b>			
Montage:	<input type="checkbox"/> Bodenmontage	<input type="checkbox"/> Wandmontage	
Montage:	<input type="checkbox"/> Bodenmontage	<input type="checkbox"/> Wandmontage	
<b>E-Öffner 448 Fire Lucky Strike:</b>	<input type="checkbox"/> mit Rückmeldung	<input type="checkbox"/> ohne Rückmeldung	
<b>Türstopper</b>	<input type="checkbox"/> Bodenstopper BS 45	<input type="checkbox"/> Sonderstopper: _____	
	<input type="checkbox"/> Wandstopper WS 46	<input type="checkbox"/> Wandstopper WS 76	<input type="checkbox"/> Wandstopper WS 96
<b>E-Öffner 448 Basic Lucky Strike (nur T0)</b>	<input type="checkbox"/> mit Rückmeldung	<input type="checkbox"/> ohne Rückmeldung	
<b>Fluchttüröffner TV507 / 508:</b>	<input type="checkbox"/> mit Rückmeldung	<input type="checkbox"/> ohne Rückmeldung	
	<input type="checkbox"/> Absenkbare Bodendichtung (bei RS Standard)		
	<input type="checkbox"/> Vorrichtungen für absenkbare Bodendichtung		
	<input type="checkbox"/> Türspion		
	<input type="checkbox"/> Riegelschaltkontakt (Kl. C)		
	<input type="checkbox"/> Magnetkontakt / Öffnungsmelder	<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Standflügel
	<input type="checkbox"/> Blockschloss	_____	
	<input type="checkbox"/> Sperrelement	_____	
	<input type="checkbox"/> Drehflügelantrieb Typ (nur Vorrichtungen möglich, keine Bohrungen an Türblatt oder Zarge, ITS96 Vorrichtungen nicht möglich):	_____	
	<input type="checkbox"/> Kabelübergang 260 mm	<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Standflügel
	<input type="checkbox"/> Kabelübergang 480 mm	<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Standflügel
<b>Sockelblech:</b>	<input type="checkbox"/> Edelstahl (Höhe 250mm)	<input type="checkbox"/> Alu (Höhe 250mm)	
	<input type="checkbox"/> öffnungsseitig	<input type="checkbox"/> schließseitig	
<b>Skizzen / Auftragszeichnungen</b>	<input type="checkbox"/> Produktskizze aus Architektenprogramm = <b>GRATIS (STANDARD)</b>		
	<input type="checkbox"/> Produktzeichnungserstellung über Konstruktionsbüro = Lieferzeit je nach Auftragsingang Werk (ca. 1 – 1,5 Wochen) ggfls. <b>gegen Berechnung</b>		
<b>Weitere Sonderausstattung:</b>			
_____			
_____			
_____			
<b>Montage Tortec</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Bemerkungen:			<b>Einzelpreis in €</b>
			<b>Stück</b>
			<b>Gesamtsumme in €</b>
<b>Auftrags-Nr.</b>	_____		
	Ort, Datum		Stempel und Unterschrift