

# Bedienstelle H-BS Basis

## BESCHREIBUNG

Die Bedienstelle H-BS Basis kann als externer Multifunktions-taster für Schiebetore FST und Vorhang-Steuerungen verwendet werden. Die Bedienstelle kombiniert den Taster Auf-Stopp-Zu als auch den Handauslösetaster. Mittels integriertem optisch-akustischen Signalgeber kann durch den H-BS auch optional die Torbewegung signalisiert werden.

Diese optisch-akustische Warnung der Bewegung des Abschlusses kann durch Anbindung der FSA-OAW als externe akkugepufferte Energieversorgung auch im Falle einer Unterbrechung der bauseitigen Stromversorgung sichergestellt werden.



Art.Nr. 2033194

## LEISTUNGSMERKMALE

- Integrierter Handauslösetaster
- Schnittstelle zu Antrieben SupraMatic 3 HT, ITO 500 und Öffnungshilfe Schnetz
- Optisches Warnsignal integriert
- Hupe integriert – optional über DIP-Schalter aktiviert
- Taster zum Öffnen und Schließen des Abschlusses
- Taste mit Stoppfunktion für kraftbetätigte Abschlüsse in Bewegung
- Bidirektionale Anbindung an Feststellanlagenzentrale
  - Schiebetor: FSA-Basis / FSA-Plus
  - Vorhang FlexFire: FSA-FLEXeco Basis 2.1, FSA-FLEXeco Plus 2.0
- Anschlussmöglichkeit an FSA-OAW
- ACHTUNG: Keine Brandalarm oder Reset Funktion

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Abmessungen (BxHxT)	80 x 80 x 35 mm
Schutzart	IP 20

## ABDECKUNG H-BS Basis

- Schutz vor ungewünschter Betätigung
- Klarsicht
- Klappbar
- Zum Ankleben oder anschrauben
- Art.Nr. 2020590

