

# Feststellanlagensteuerung FSA-FLEXeco Basis

## BESCHREIBUNG

Die FSA-FLEXeco Basis ist ein Netzgerät mit integriertem Handtaster. Die FLEXeco Basis kann an bauseitige Brandmeldeanlagen angeschlossen werden. Da sie über keine separaten Anschlüsse für Brandmelder verfügt, gibt es für diese Steuerung keine Zulassung durch das DIBt. Mit ihrem kompakten Design steuert die FLEXeco Basis, durch den Anschluss an eine zentrale Brandmeldeanlage, textile Feuerschutzvorhänge. Werden die Kabeleinführungen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FLEXeco Basis einen Schutzwert von IP65.



## LEISTUNGSMERKMALE

- Integrierter Handauslösetaster
- Integrierte Funktionstasten zum Öffnen und Schließen
- Anschluss externer Bedieneinheit
- Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige
- Anschluss an zentrale Brandmeldeanlage
- Endlagenposition durch Magnetkontakte
- Automatisches Öffnen nach Reset des Brandalarms

## TECHNISCHE DATEN

Eingangs-Nennspannung	230 V AC + 10% / - 15%
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC ± 5%
Ausgangsleistung	Max. 19,2 W (0,8 A)
Betriebsumgebungstemperatur	+5° C bis +40°C
Abmessungen	143 x 143 x 76 mm (H x B x T)
Montage	Aufputz
Kabeleinführungen oben und unten (IP 54)	6x M16 2x M20
Gewicht	1,0 kg