

Tortec Türwächter

BESCHREIBUNG

Der Tortec Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang.

In Verschlussstellung sichert der Türwächter den Türdrücker.

Die Tür kann im Notfall begangen werden. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter senkrecht nach unten und gibt dem Drückerg Griff den Weg frei. Zeitgleich ertönt ein Alarmton (Dauersignal). Die Begehung der Notausgangstür ist damit möglich.

Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen.

Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich.

Die Einzelbegehung der Tür kann alarmfrei ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.



Abbildung: Drückerversion

LEISTUNGSMERKMALE

- Notausgangverschluss nach DIN EN 179
- Kunststoffgehäuse in RAL 7001 silbergrau
- mit Hauptalarm
- Stand-Alone, ohne BUS-Steuerung als Ein-Tür-Lösung
- Batteriebetrieben
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. Profil-Halbzylinder mit 2 Schlüsseln
- Inkl. langnachleuchtendem Piktogramm

TECHNISCHE DATEN

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	52 x 175 x 76 mm
Batterie	9 V
Alarm	Standardhupe 95 dB/1 m
Befestigung an Stahl-Objekttüren	Montageplatte mit Spezialklebestreifen
Befestigung an Rohrrahmentüren	Montagewinkel mit Schrauben
DIN EN 179	gültig in Verbindung mit allen geforderten Beschlagskombinationen
DIN EN 1125	auf Anfrage möglich