

15
Arbeitstage*
max. Lieferzeit



Sofort-Programme Objekttüren und Schiebetore

Stahl- Objekttüren STS / STU
Stahl- Schiebetore FST

tor|tec

Sofort-Programm

Stahl- Objektüren STS / STU

Lieferzeit max. 15 Arbeitstage*

15

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

1- / 2-flüglige Türausführungen	T30 / EI ₂ 30 Feuerschutztür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
	T90 / EI ₂ 90 Feuerschutztür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
	Mehrzwecktür STS (Stumpf) / STU (Dickfalz)	●
Zusatzfunktionen	Rauchschutz	●
	Schallschutz	●
	RC 2 Einbruchhemmung	●
Größen (1-flüglig)	max. 1360 x 3100 mm (BRM)**	●
Größen (2-flüglig)	max. 2580 x 3100 mm (BRM)**	●
Zargenausführungen	Eckzargen	●
	Blockzargen 85,95,105	●
	Blockzargen 62 / 55, 62 / 75 (Flächenbündigkeit Türblatt / Zarge)	●
	Umfassungszarge (bis MW 375 mm)	●
	2-schalige Umfassungszarge (bis MW 375 mm)	●
Oberfläche / Farbe	Stahl, verzinkt grundiert beschichtet Grauweiß RAL 9002 oder in 7 Vorzugsfarben	●
Vorzugsfarben	Feuerrot RAL 3000, Anthrazitgrau RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016	●
Standard-Ausstattung	Federband*** / Obentürschließer	●
Zusatzausstattung	Drückergarnituren, Aluminium oder Edelstahl	●
	absenkbare Bodendichtung	●
	Anti-Panikverschlüsse nach DIN EN179 oder DIN EN 1125	●
	SVP-Schlösser	●
	E-Öffner, Fluchttüröffner, Sperrelement	●
	Öffnungsmelder, Verschlusskontrolle	●
	Standard-Verglasungen rechteckig und rund	●
	Standard-Lüftungsgitter im Türblatt (MZ)	●
Feststellanlagen separat oder integriert	●	

Lagertür EI₂30, 1-flügelig

- Zargenlichte: 900 x 2000 mm
- Blockzarge 85/75
- RAL 9010
- 2 Stück Federbänder



* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

*** optional bei MZ

** es gelten landesspezifische Zulassungsgrößen

Sofort-Programm

Stahl- Schiebetore FST

Lieferzeit max. 15 Arbeitstage*

15

Arbeits-
tage* max.
Lieferzeit

1- / 2-flügelige Türausführungen	El ₂ 30 Feuerschutz-Schiebetor FST 30-1 OD, FST 30-2 OD	●
	El ₂ 60 Feuerschutz-Schiebetor FST 60-1 OD, FST 60-2 OD	●
	El ₂ 90 Feuerschutz-Schiebetor FST 90-1 OD, FST 90-2 OD	●
	Mehrzweck-Schiebetor FST MZ-1, FST MZ-2	●
Zusatzfunktionen	Dichtschießend S _a / Rauchschutz S ₂₀₀	●
Größen (1-flügelig)	max. 8000 x 6000 mm (LDM)	●
Größen (2-flügelig)	RS: max. 7000 x 6000 mm (LDM) bzw. max. 27 m Fugenlänge	
Oberfläche / Farbe	Stahl, verzinkt Pearlgrain (Standard)	●
	Stahl, verzinkt glatt	●
Vorzugsfarben	Feuerrot RAL 3000, Anthrazitgrau RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035, Grauweiß RAL 9002 grundiert, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016	●
Optionaler Antrieb	SupraMatic HT / ITO 400, Öffnungshilfe	●
Zusatzausstattung	Schlupf- / Fluchttür, 1000 x 2000 mm	●
	Schlupf- / Fluchttür-Überwachung per Funk	●
	Freilauf	●
	Torausführung stumpf auflaufend	●
	Schließgewichte im Abstellbereich	●
	Tortec Feststellanlage	●
	Rammschutzbügel, Rammschutzpoller	●
	Optisch-akustische Warnanlage FSA-OAW	●

* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage

Lagerprogramm und Sofortprogramm

Unsere Nähe – Ihr Erfolg!



- Kostenlose Änderungen sind bis 17.00 Uhr am Tag des Bestelleingangs möglich. Änderungen oder Stornierungen bis 17.00 Uhr des Folgetages werden mit 105,- € netto / netto pro Auftrag berechnet. Danach geht Ihr Auftrag in die Produktion.
- Innerhalb von max. 15 Arbeitstagen* nach der Auftragsbestätigung wird Ihre Bestellung geliefert.

Gültigkeitsbereich: Österreich.

Im Sommer und zum Jahreswechsel oder bei extremen Auftragseingängen kann sich die Lieferzeit verlängern.

Lieferumfang gemäß tortec Preislisten bzw. tortec Einbaudaten.



* Arbeitstage: Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feier- und Brückentage