

# Tortec Feuer- und Rauchschuttschiebetor FST

## EI2 30-1, 2-flg. aus Stahl

Geprüft nach DIN 4102, EN 1634-1  
→ für den Einsatz im Innenbereich

### Torblatt:

vollflächig, planeben verklebte Nut-Feder-Elementverbindung  
Stahlblech verzinkt, Blechdicke 0,75 mm,  
Standard-Oberflächenausführung Pearlgrain, optional glattes Stahlblech  
Tor im Standard verzinkt, ohne Grundbeschichtung  
Elementdicke / Torblattstärke: 72 mm  
mittels verdeckt liegenden, innen liegenden Gewindestangen verbundene Paneellbauart  
Paneelbreiten abhängig von der Torhöhe: 230 - 1555 mm  
mit feuerhemmender Dämmung  
hydraulischer Laufregler für stufenlos verstellbare Schließgeschwindigkeit in Gewichtskasten  
integrierter Einlaufdämpfer bei 1-flügeligen Toren  
Im Standard ohne Schloss  
kugelgelagerte, verzinkte Rollenpaare  
Offenhaltung mittels Haftmagnet 24V (optional mit Freilaufeinrichtung)

### Rahmen:

Laufschiene mit asymmetrischer Laufschienegeometrie für präzise Torblattführung,  
geschlossene, patentierte, kaltgewalzte, verzinkte C-Profil-Laufschiene mit dreidimensional  
verstellbaren Aufhänge-Konsolen und Bolzen-Steckverbindung für passgenauen Laufschiene stoß  
Laufschiene-Wandanschlussprofil um Wandunebenheiten auszugleichen  
Untere Führungsrolle auf Anschlagseite am Labyrinthprofil  
Einlaufzentrierungen, am Einlaufprofil befestigt  
Gewichtskasten mit innenlaufendem Schließgewicht inklusive Verdrehenschutz

### Oberfläche:

Das Torblatt besteht aus sendzimiervverzinktem Material, Standard-Oberflächenausführung Pearlgrain  
(ähnlich Alu-stucco) der Element-Deckbleche, ohne Grundbeschichtung  
Oberflächenvarianten in verzinkt glatt oder grundiert ähnlich RAL 9002 oder Pulverbeschichtet in  
RAL nach Wahl

### Beschläge:

Handgriff und Muschelgriff in Edelstahl V2 A, 1.4301. Ohne Schloss.

### Schlupftür:

Schlupftür ohne Schwelle  
Durchgang ca. 1000 x 2000 mm  
Wandseitig mit Klappringmuschel oder Turnhallenmuscheldrucker. Wandabgekehrte Seite mit  
Drückerhalbarnitur, Turnhallenmuscheldrucker oder Klappring, Wahlweise Verglasung  
Selbstschließend mit Gleitschientürschließer

### Öffnungshilfe/Antrieb:

Optional ausführbar lt. separater Beschreibung

### Nischen-/Deckenklappen:

Optional ausführbar lt. separater Beschreibung

**DGLB** .....mm x **DGLH**..... mm

Lo .....

So .....

..... ST            EP .....