

# Tortec Feuerschutztüre aus Stahl STS EI<sub>2</sub> 90-C5, stumpf einschlagend 2-flg.

Ü-A Nr. E-14.1.1-04-4545

## Türblatt:

62 mm

Blechdicke 1,00 mm

Vollflächig und planeben mit Brandschutzplatten verklebte Verbundkonstruktion

Stahl-Sicherungsbolzen im Falz

## Zarge:

Eck-, Block- oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers; Material 1,5 mm

3-seitig umlaufende Dichtung im Zargenfalz

## Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt oder grundiert ähnlich RAL 9002

oder Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

## Beschläge:

DIN-Wechselschloss DIN 18250

Drückergarnitur Waggonform Kunststoff schwarz mit Rosetten für Profilzylinder gerichtet,

Drückerhöhe 1050 mm

## Bänder:

kugelgelagerte, 3-dimensional verstellbare Objektbänder aus glanzverzinktem Stahl

Zarge (in eigener Position beschrieben):

## Türschließer:

Oben-Türschließer DIN EN 1154

## Feuerschutztüre 2-flg aus Stahl EI<sub>2</sub> 90-C5 (STS)

zweiflügelig, Türblatt stumpf einschlagend.

Mittelfalz Türblätter flächenbündig (ohne zusätzliche Anschlagleisten)

Beschlag: Falztreibriegel am Standflügel

Abmessungen:

**Stocklichte** ..... x ..... mm

Lo .....

So .....

..... ST

EP .....