

Tortec Mehrzwecktür STU überfälzt 2-flg. aus Edelstahl

Türblatt:

62 mm

Blechdicke 0,80 mm

Vollflächig und planeben verklebte Verbundkonstruktion

Nachrüstbar für absenkbare Bodendichtung (z.B. für Wärmedämmung, Schallschutz)

Stahl-Sicherungsbolzen optional im Falz

Zarge:

Eck-, Block- oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers; Material 1,5 mm

3-seitig umlaufende Dichtung im Zargenfalz

Oberfläche:

Edelstahl V2A, 1.4301, K240

Optional:

Edelstahl V2A, 1.4301, kreismattiert (nur Deckbleche Türblatt)

Edelstahl V2A, 1.4301, Streifenschliff (nur Deckbleche Türblatt)

Edelstahl V4A, 1.4571 K220 (nur Zarge und Türblattdeckbleche, nicht WP62)

Beschläge:

DIN-Wechselschloss DIN 18250

Drückergarnitur Waggonform Kunststoff schwarz mit Rosetten für Profilzylinder gerichtet,

Drückerhöhe 1050 mm

Bänder:

3-dimensional verstellbare Objektbänder aus glanzverzinktem Stahl

Türschließer:

Optional ausführbar

Mehrzwecktür 2-flg aus Edelstahl (STU)

zweiflügelig, Türblatt gefälzt.

Abmessungen:

Stocklichte x mm

Lo

So

..... ST

EP