

Klarstellung: Sofortprogramm

Feuer- und Rauchschutztüren STS / STU

Lieferzeit: max. 15 Werktage zum Händler
Alternativ: abholbereit im max. 7 Werktagen (ab Werk)
Seite 1 von 2

Bestellung unter
 Fax: +43 7676 – 6060 / 166
 e-mail: sofortprogramm@tortec.at

Kunde: _____

Rechnungs- und Versandadresse: _____

Geschoß: _____

Bestell-Nr./Kom.: _____ ☎ (Ansprechpartner Lieferung)

Datum: _____ Blatt: / _____

Fortlaufende Türnummer: _____	LV-Position	Preis €
--------------------------------------	-------------	---------

Türtyp:	<input type="checkbox"/> STS – Feuerschutztür flächenbündig <input type="checkbox"/> STU – Feuerschutztür Dickfalz	Feuerschutzklasse:	<input type="checkbox"/> El ₂ 30 <input type="checkbox"/> El ₂ 90 <input type="checkbox"/> El ₂ 0 <input type="checkbox"/> SmC5 (mit absenkbarer Bodendichtung)
Schalldämmend:	<input type="checkbox"/> El ₂ 30 bis max. 32 dB (STS, STU) <input type="checkbox"/> El ₂ 90 bis max. 37 dB (STS, STU)	Rauchschutz:	

Lieferumfang: Zarge und Türblatt werden gemeinsam und komplett ausgeliefert

Aufgehrichtung: DIN links DIN rechts

Flügelanzahl:	<input type="checkbox"/> Einflügelig (max. Stocklichte 1300 x 2900 mm) <input type="checkbox"/> zweiflügelig (max. Stocklichte 2500 x 2900 mm)	Stocklichte BxH:	mm _____ x _____
		Mauerlichte BxH:	mm _____ x _____
Flügelteilung:	<input type="checkbox"/> gleiche Teilung	GF LDB:	mm _____

Zargenart: 3-teilige Zarge (Steck-Schraub-Zarge)

Zargentyp:

- Blockzarge 62/55 mm
- Blockzarge 62/75 mm
- Blockzarge 95/55 mm
- Eckzarge 95 mm
- Umfassungszarge, Profillbreite (max. 375 mm): _____ mm

Bodeneinstand: ohne 30 mm

Befestigungsart:

- Dübel Beton / MW / Porenbeton
- Maueranker
- Stahlkonstruktion
- GK - Wand

Oberfläche glatt

Farbe:

<input type="checkbox"/> Verzinkt (Zarge + Tür)	<input type="checkbox"/> RAL 9002 (grundiert)
<input type="checkbox"/> Verzinkt (nur Zarge)	<input type="checkbox"/> RAL 9016 (verkehrsweiß)
<input type="checkbox"/> RAL 9006 (weißaluminium)	<input type="checkbox"/> RAL 7016 (anthrazit)
<input type="checkbox"/> RAL 9007 (alugrau)	<input type="checkbox"/> RAL 3000 (feuerrot)
<input type="checkbox"/> RAL 9010 (reinweiß)	

Bänder

Bandtyp:

- Schwarte (VSX) verzinkt (bei verzinkten und grundierten Türen in RAL 9002)
- Schwarte (VLX) Edelstahl (bei Türen in RAL 9006, 9007, 9010, 9016, 7016, 3000)

Bandanzahl: 2 Bänder bis 1000 x 2300 Doppelband oben Mittelband

Schloss

Gehflügel / Türblatt:

<input type="checkbox"/> BKS 1206 Kl. 5 (Standard) <input type="checkbox"/> BKS 2320 / 2321 (Panik B) <input type="checkbox"/> BKS 2326 / 2329 (Panik E)	Standflügel:
	<input type="checkbox"/> BKS 1899 Falztreibriegelschloss Dorn 30, + 1895 (Standard) <input type="checkbox"/> BKS 2390 + 1895 (Panik)

Kunde: _____

Bestell-Nr./Kom.: _____

Datum: _____

LV-
Position

Preis €

Drücker / Drückergarnitur

Gehflügel:

- ECO D110, Rosette PVC schwarz
- ECO D110, Rosette V2A Edelstahl
- ECO D 310 V2A Edelstahl
- Drücker/Drücker
- Knopf/Drücker
- Stangengriff BKS (EN 1125) PVC schwarz
- Stangengriff BKS (EN 1125) V2A Edelstahl

Standflügel:

- ECO D110, Rosette PVC schwarz
- ECO D110, Rosette V2A Edelstahl
- ECO D 310 V2A Edelstahl
- Drücker / Blindschild
- Stangengriff BKS (EN 1125) PVC schwarz
- Stangengriff BKS (EN 1125) V2A Edelstahl

Schließer

Schließertyp:

- 1-flügelig**
- Geze 4000 (Gestänge)
 - Geze HDC 35 (Standard) (max. Flügelbreite 1250 mm)
 - Geze TS 5000 silber
 - kein Schließer (nur bei El₂ 0)

Schließertyp:

- 2-flügelig**
- Geze 4000 mit SR 90 (Mindestbreite 550 mm)
 - Geze HDC 35 mit Schließfolgeregelung SR 90 (Mindestbreite 800 mm)
 - Geze TS 5000 ISM silber (Mindestbreite 550 mm)
 - kein Schließer

Gleitschiene:

- Geze TS 5000 E
- Geze TS 5000 R

Gleitschiene:


- Geze TS 5000 E-ISM (Mindestbreite 538 mm)
- Geze TS 5000 R-ISM (Mindestbreite 538 mm)

**Schließer-
montage:**


- Normalmontage bandseitig
- Normalmontage gegenbandseitig
- Normalmontage bandgegenseitig mit Sturzfutterwinkel

- Überkopfmontage bandseitig
- Überkopfmontage gegenbandseitig


Glasausschnitt (nur aufgesetzte Glasleisten möglich)




- Ø 500 mm (nur El₂ 30)
- Abstand Türunterkante bis Glasmitte = 1.550 mm



- 465 x 815 mm (Sockelhöhe 965 mm)



Rundverglasung



Rechteckverglasung

Randbreite A min. 215 mm

- Verglasung nur Gehflügel
- Verglasung nur Standflügel

Seite 3 von 3		
Kunde: _____		
Bestell-Nr./Kom.:	Datum: _____	
	LV- Position	Preis €
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Haftmagnet Wandmontage mit Winkelanker <input type="checkbox"/> Absenkbare Bodendichtung <input type="checkbox"/> E-Öffner Fire 447 Lucky Strike (EI₂₃₀ nur 1-flg.) <input type="checkbox"/> E-Öffner Basic Lucky Strike (T0 / nur 1-flg.) <input type="checkbox"/> Magnetkontakt / Öffnungsmelder <input type="checkbox"/> Gehflügel <input type="checkbox"/> Standflügel 		
Die Unterschrift des Klarstellungsbogens Sofortprogramm gilt als Freigabe zur Fertigung. Änderungen nach Bestellung im Sofortprogramm sind nicht möglich. Eine nachträglich ausgesendete Auftragsbestätigung hat nur Informationscharakter. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tortec Brandschutztor GmbH.	Einzelpreis in € Stück Gesamtsumme in €	_____ _____ _____

Bestellung unter: Fax: +43 7676 6060 / 166 - e-mail: sofortprogramm@tortec.at	Ort, Datum	Stempel und Unterschrift