

Feststellanlagezentrale FSA-Plus

BESCHREIBUNG

Die Feststellanlage kombiniert die Energieversorgung, Akkupufferung, Visualisierung, Brandmelder Auswertung, Handauslösetaster und Rückstelleinrichtung zusammen in einem Gehäuse.

Sie bietet die Möglichkeit der Anbindung von konventionellen sowie Funk Brandmeldern, Haftmagneten sowie die Anbindung an eine Brandmeldeanlage.

Durch die akkugepufferte Energieversorgung ist eine sicherheitsrelevante Anbindung von Decken und Nischenklappen mit einer Schließfolgeregelung möglich. Für die lokale akustische Visualisierung ist ein Signalgeber integriert, welche durch eine externe Signaleinrichtung zur Visualisierung einer Torbewegung erweitert werden kann.



LEISTUNGSMERKMALE

- Integrierter Handauslösetaster mit anwendungsbezogener Beschriftung und Sprache
- Optische und akustische Visualisierung für Status und Alarmzustände
- Auswertung von Hörmann Systembrandmeldern
- Auswertung von Funkbrandmeldern
- Bidirektionale Anbindung einer Brandmeldeanlage
- Erweiterungsmöglichkeit um externen Signalgeber und Handauslösetaster
- 2 separate Haltemagnet Ausgänge mit konfigurierbarer Zeitverzögerung

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V AC +10% / -15%
Nennstromaufnahme	max. 0,5 A
Ausgangsspannung	24 V DC +5% / -5%
Ausgangsleistung	max. 50 W (2,08 A)
Betriebstemperatur	-5°C bis +50°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Abmessungen (BxHxT)	201 x 321 x 128 mm
Schutzart	IP 65
Leitungseinführung	oben / unten
Verschraubungen	je Seite 2x M20 / 4x M16
Gewicht	3,9 kg (inkl. 2x Akku)
Zulassung	Z-6.510-2362