

//NEU bei tortec:

## Funk-Türschlossantrieb SmartKey

für Stahl- und Edelstahltüren STS/STU  
bis Brandschutzklasse EI<sub>2</sub>30

Ab sofort ist der Funk-Türschlossantrieb SmartKey zur einfachen Nachrüstung bei Stahl- und Edelstahltüren STS/STU bis Brandschutzklasse EI<sub>2</sub>30 bestellbar. Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tastendruck mit Ihrem Handsender, Funk-Innentaster, BiSecur App auf Ihrem Smartphone\* oder direkt per Sensorfeld am SmartKey. Das Verriegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder automatisch nach festgelegter Zeit. So ist Ihr Türschloss sicher verriegelt und bietet Schutz vor Einbruch. Einfach Nachrüsten bei allen STS/STU-Türen mit Rundrosetten-Drückergarnituren, bei Ausführung mit Kurzschild wird eine SmartKey Edelstahl-Adapterplatte benötigt.

Tortec Brandschutztor GmbH

Imling 10  
A-4902 Wolfsegg

**Klaus Hinterleitner**  
Telefon: +43 7676 6060 115

E-Mail: [produktmanagement@tortec.at](mailto:produktmanagement@tortec.at)

Download Texte und Bilder:  
[www.tortec.at](http://www.tortec.at)

Datum: September 2018

### Funktionsweise

- Verriegeln bzw. Entriegeln des Türschlosses
- Öffnen der Tür (die Türfalle wird für eine programmierte Zeit zurückgezogen und die Tür lässt sich einfach aufdrücken)
- Bedienung per Handsender, Funk-Innentaster oder BiSecur App\*
- automatische Komfort-Verriegelung, wahlweise nach 30 sec., 60 sec. oder 120 sec. oder mit Verzögerung nach Tastendruck
- manuelles Öffnen und Schließen im Notfall jederzeit möglich\*\*

### Ideal zum Nachrüsten

- flexible Montage durch Klemmen, Kleben oder Schrauben auf der Türinnenseite
- keine Beschädigung an der Tür oder Zarge
- einfaches Aufstecken auf den eingesteckten Schlüssel
- kabellose Installation dank Batteriebetrieb

### Artikelnummer

SmartKey weiß: 4511787

SmartKey silber: 4511791



Türschloss erhältlich in Weiß oder silberfarben, inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten



Türschloss ist verriegelt



Türschloss ist entriegelt

\* optionales BiSecur Gateway erforderlich

\*\* Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion erforderlich